

TPWN\_ENTRY LEVEL

EINSTIEGS-GABELHUBWAAGE TPWN "NETWORK"



Die einzige EinstiegsHubwaage mit hochwertigen Funktionen und Qualität made in Italy.

Erhältlich in den Versionen

- mit interner Batterie
- mit AA-Batterien
- mit breiten Gabeln (Obst- und Gemüsebereich).

Hergestellt, kalibriert und geeicht unter Verwendung zertifizierter Prüfmassen.

**Vertrieb und Service:**

**HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR**

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY  
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233  
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Maximaler Wägebereich: 2.000 kg
- Auflösung:
  - > 0,2 kg (TPWNAA, TPWNBT-Version)
  - > 1 kg (TPWNBTW-Version mit breiten Gabeln)
- Genauigkeit (Wiegen von Waren auf Europaletten mit verteilter Last): +/- 1 kg

## WARUM TPWN WÄHLEN

- Die einzige Einstieghubwaage, die mit einer Auflösung von 0,2 kg wiegt (1 kg in der Version mit breiten Gabeln).
- Sie ist die leichteste auf dem Markt, wobei der robuste und starre Bau für ein genaues Wiegen beibehalten wird.
- Die Version mit breiten Gabeln ist ideal für den Einsatz im Obst- und Gemüsebereich.
- Die einzige ohne Anschlusskasten, mit Einstellung jeder Wägezelle vom Display aus.
- Gebaut mit 4 Stahl-Wägezellen, zugelassen, mit Schutzart IP67.
- Das große 25 mm stoßfeste LCD-Display ermöglicht ein leichteres Ablesen.
- Hintergrundbeleuchtung mit automatischer Abschaltung, die über die Tastatur einstellbar ist, um sich an jede Arbeitsbedingung anzupassen.
- Wasserdichte Tastatur für den industriellen Einsatz. Schutzhülle als Standard, zum Schutz gegen Spritzwasser.
- Stromversorgung durch interne Batterie mit 80 Stunden Betriebsdauer oder AA-Batterien mit 40 Stunden Betriebsdauer für den Einsatz auf LKWs.
- Programmierbares automatisches Ausschalten, das die Arbeitsautonomie erweitert.
- Jede Hubwaage wird getestet und mit dem entsprechenden Zertifikat geliefert, um die erklärte Genauigkeit zu garantieren.

## TECHNISCHE MERKMALE

- Niedrigprofil-Gabeln, nur 85 mm.
- Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm:
  - standard 550 mm (Version TPWNAA, TPWNBT)
  - breit 680 mm (Version TPWNBTW)
- Hubhöhe 200 mm.
- Gewicht ca. 105 kg (ohne Verpackung).
- Struktur aus einbrennlackiertem Stahl.
- Schutzart IP40 (IP54 mit Standard-Schutzabdeckung).
- Führungsräder und Gabelrollen aus Polyurethan.
- Wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten.
- Hydraulikpumpe zum schnellen Anheben.
- Batterieladegerät mit EU-Stecker im Lieferumfang enthalten (Aufladezeit ca. 8 Stunden).  
Optional UK-, AU-, US-Stecker (für die Versionen TPWNBT und TPWNBTW).
- Betriebstemperatur: -10° /+40°

## DIE AM EINFACHSTEN ZU REKALIBRIEREN UND ZU REPARIEREN

- Die einzige ohne Anschlusskasten: Die Einstellung jeder einzelnen Zelle erfolgt bequem über die Tastatur.
- Ersatz- und Verschleißteile immer verfügbar und lieferbereit.
- Kundendienst Center in ganz Europa und in der Welt.

## HAUPT-FUNKTIONEN

- Wägefunktionen: Nullstellung, Tara, voreingestellte Tara.
- Betriebsarten direkt durch den Benutzer über die entsprechende Taste wählbar:
  - lb/kg-Konvertierung
  - Freier Konversionsfaktor (Meterzähler, Literzähler, etc)
  - Gewichtssummierung
  - Stückzähler
  - Hold.

•

## BEISPIEL 1



## BEISPIEL 2



### BEISPIEL 3



### BEISPIEL 4



### VERSIONEN

#### Verfügbare Versionen



Codice	Max (kg)	d (kg)
TPWNAA-2	2000	0,2
TPWNBT-2	2000	0,2
TPWNBTW	2000	1